

# GEAR OIL GL 5 SAE 85W90 M

22/08/2023  
23310

*Dit is een geavanceerd tandwielsmeermiddel dat is samengesteld met high performance basisoliën en een geavanceerd additievenpakket. Speciaal geselecteerde additieven zorgen voor oxidatiestabiliteit en goede eigenschappen voor het tegengaan van schuren en schuim- en roestvorming tijdens langdurig gebruik onder zware belasting en hoge temperaturen.*

## TOEPASSINGEN

Deze transmissieolie is speciaal samengesteld voor mechanische transmissies van alle typen personenwagens, bedrijfsvoertuigen, assen en eindaandrijvingen waarbij extreme drukken en schokbelastingen mogelijk zijn. Deze olie is speciaal samengesteld om te voldoen aan de strenge OEM-eisen van Mercedes Benz en ZF.

## KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen

Anti-slijtage-bescherming: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

## PRESTATIES

|               |                  |       |           |
|---------------|------------------|-------|-----------|
| API           | GL-5             | VOLVO | 97316     |
| MIL           | L-2105 D         | ZF    | TE-ML 07A |
| DAF           | GL-5/MIL-L 2105D | ZF    | TE-ML 16B |
| DAIMLER TRUCK | DTFR 12B100      | ZF    | TE-ML 16C |
| MAN           | 342 M-1          | ZF    | TE-ML 16D |
| MB            | 235.0            | ZF    | TE-ML 17B |
| RENAULT       | Recom. GL-5      | ZF    | TE-ML 19B |
| VOITH         | 3.325-339        | ZF    | TE-ML 21A |
| VOLVO         | 97310            |       |           |

## KARAKTERISTIEKEN

| Test                                | Methode    | Eenheid            | Gemiddeld resultaat |
|-------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Dichtheid bij 15 °C                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.905               |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 196                 |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 17.1                |
| Viscositeitsindex                   | ASTM D2270 |                    | 97                  |
| Stolpunt                            | ASTM D6892 | °C                 | -30                 |
| Vlampunt COC                        | ASTM D92   | °C                 | 216                 |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLFOIL**  
CORPORATION