

WOLF SYNTH 2T

14/04/2025
1905

W pełni syntetyczny olej oparty na starannie wybranych olejach bazowych o bardzo wysokiej jakości, przeznaczony do dwusuwowych silników benzynowych chłodzonych powietrzem. Olej ten został specjalnie przystosowany do dwusuwowych silników motocyklowych z mieszanym lub oddzielnym układem smarowania. Zapewnia niezrównaną czystość silnika, doskonałe smarowanie i dużą stabilność termiczną. Znacząco ogranicza ilość dymu wydobywającego się z układu wydechowego.

ZASTOSOWANIA

Dzięki uniwersalnym właściwościom olej ten może być stosowany zarówno w silnikach o niewielkiej pojemności, jak i w ciężkich motocyklach. Spełnia wymagania stawiane przez silniki o dużej mocy, takich firm, jak Kawasaki, Suzuki, Yamaha czy Honda.

CECHY

Ochrona silnika: doskonała czystość i trwałość silnika
Ochrona przed korozją: odpowiednia ochrona przed korozją
Ograniczenie emisji dymu: doskonałe właściwości ograniczające dymienie

SPECYFIKACJA

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	79.3
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Indeks lepkości	ASTM D2270		135
B.N. (metoda HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-48
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	88
Barwa	VISUAL		BLACKISH GREEN

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

