

# SPECIAL LONGDRAIN TURBO SAE 0W20 EXTRA

08/01/2024  
65632

*Questo lubrificante completamente sintetico è stato sviluppato per offrire prestazioni elevate e la massima protezione dei motori IVECO più recenti. La sua particolare formulazione offre al prodotto caratteristiche straordinarie.*

## APPLICAZIONI

Questo lubrificante è stato sviluppato per i motori IVECO Stralis Euro 6 Cursor dotati di pacchetto Fuel Economy (FEP1). Dispone di elevate capacità di Fuel Economy e formulazione Low SapsHa elevate. È conforme alla specifica IVECO 18-1804 CLASSE TLV-LS.

## CARATTERISTICHE

Protezione post-trattamento: protezione completa del sistema di post-trattamento  
Efficienza del carburante: efficienza del carburante superiore e riduzione delle emissioni di CO2  
Protezione totale del motore: pulizia e durata del motore eccezionali

## SPECIFICA

IVECO 18-1804 Classe TLV LS

## CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	48.2
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8.9
Indice di viscosità	ASTM D2270		167
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.8
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-66
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	220

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLFOIL**  
CORPORATION