

WOLF AGRIFLOW 4T 15W40

14/04/2025
1406

Aceite de motor especialmente adaptado para la lubricación de modernos motores de gasolina de 4 tiempos. Su especial composición garantiza el funcionamiento perfecto del equipo y una excelente protección contra la suciedad y los depósitos.

APLICACIONES

Está específicamente formulado para la lubricación de motores de 4 tiempos de maquinaria de jardinería y de construcción, cortacéspedes y motores auxiliares. Gracias a su carácter multigrado, se puede usar todo el año.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: alto rendimiento de limpieza del motor

ESPECIFICACIONES

ACEA	A3/B4-98	API	CF-4
ACEA	E2-level	API	SJ
API	CF		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	100
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14
Índice de viscosidad	ASTM D2270		142
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-33
Viscosidad de arranque en frío (CSS) a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6850
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.0
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	228

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.