

CHAMPION NEW ENERGY 10W40 ULTRA

Данный полусинтетический смазочный материал создан на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки. Это масло для дизельных двигателей наивысшего качества Ultra High Performance Diesel (UHPD), которое соответствует самым высоким стандартам для большегрузных автомобилей. Оно не подходит для транспортных средств, оснащенных сажевыми фильтрами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Превосходно подходит как для новых, так и для старых автомобилей с дизельным двигателем. Превосходит строгие требования большинства производителей США и Европы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя
Экономия топлива: низкий расход топлива и сокращение выбросов CO₂
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	E7-16	RENAULT	approval RLD-2
ACEA	E4-16	VOLVO	approval VDS-3
CUMMINS	CES 20077	API	CI-4
CUMMINS	CES 20078	DEUTZ	DQC-III-10
MACK	approval EO-N	MB	approval 228.5
MTU	approval Oil Category 3	MAN	approval M3277
RENAULT	RXD	IVECO	18-1804 Classe T3 E4

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.861
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	91.1
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		153
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.5
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Вязкость CCS при -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	5000
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.43
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	230

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

