

# CHAMPION ACTIVE DEFENCE SAE 40

Dit is een minerale olie zonder additieven op basis van hoogwaardig geraffineerde basisoliën.

## TOEPASSINGEN

Niet-reinigende motorolie, ook voor niet zwaar belaste tandwielkasten. Voor handmatige smering (met oliekan). Smering van luchtcompressoren met lage uitlaattemperaturen, of indien olie van een DIN-VC-klasse vereist is.

## KENMERKEN

Totale motorbescherming: bescherming en reiniging van de motor

## SPECIFICATIES

API

SA

## KARAKTERISTIEKEN

| Test                                | Methode    | Eenheid | Gemiddeld resultaat |
|-------------------------------------|------------|---------|---------------------|
| Dichtheid bij 15 °C                 | ASTM D4052 | g/ml    | 0.891               |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s   | 140                 |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | ASTM D445  | mm²/s   | 13.7                |
| Viscositeitsindex                   | ASTM D2270 |         | 93                  |
| Stolpunt                            | ASTM D6892 | °C      | -12                 |
| Vlampunt COC                        | ASTM D92   | °C      | 260                 |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

