

CHAMPION ACTIVE DEFENCE 10W40 B4 DIESEL

Tämän puolisynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin pitkälle jalostetut raakaöljyt. Se on suunniteltu nelitahtisille dieselkäyttöisille autoille, mukaan lukien suoraruiskutusjärjestelmällä varustetut dieselmoottorit, kuten Common Rail, HDI ja CDI. Laadukkaiden osien käyttö varmistaa, että öljyllä on erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja vakaa viskositeetti korkeissa lämpötiloissa. Vähäisen tuhkan muodostuksen lisäksi tuotteella on ensiluokkainen ikääntymisenkesto.

KÄYTTÖKOhteet

Tätä öljyä käytetään useimmissa dieselmoottoreissa, sekä vapaasti hengittävissä että turboahdetuissa. Sitä suositellaan erityisesti suoraruiskutusdieselmoottoreille. Erinomaisen viskositeetti-indeksin ansiosta öljy sopii ympärivuotiseen käyttöön.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suojaus: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana
Kylmäkäynnistys: erittäin hyvä juoksevuus matalissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

ACEA	A3/B3	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SL/CF	VW	505 00

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	91
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		153
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
CCS-viskositeetti lämpötilassa -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.0
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

