

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C2

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел. Данное высокопроизводительное моторное масло с низким коэффициентом вязкости специально разработано для обеспечения максимальной экономии топлива и минимального уровня выбросов CO₂.

ПРИМЕНЕНИЕ

Данное моторное масло рекомендовано для использования в оснащенных дизельными сажевыми фильтрами бензиновых и дизельных двигателях производства компаний Peugeot и Citroën. Масло также подходит для использования в двигателях большинства японских производителей, включая следующие: Toyota, Honda, Subaru и Nissan.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита системы очистки выхлопных газов: максимальная защита систем очистки выхлопных газов
Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя
Экономия топлива: снижение уровня потребления топлива и выбросов CO₂

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C2-16	FIAT	9.55535-S1
RENAULT	RN 0700	PSA	B71 2290-2014
API	SN/CF	ACEA	C2

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	57.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.1
Индекс вязкости	ASTM D2270		167
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.5
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Вязкость CCS при -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5500
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.79
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	232

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

