

CHAMPION LIFE EXTENSION

80W90 LS GL 5

Минеральное масло состоит из парафиновых базовых масел и избранных серно-фосфорных присадок. Специальная присадка, повышающая характеристики трения, придает этому маслу качества, необходимые для использования в дифференциалах с механизмом самоблокировки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло в основном используется во всех гипоидных задних мостах с самоблокирующимся дифференциалом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики трения: простое переключение передач

Защита от износа: долгий срок службы коробки передач

Увеличенный срок службы масла: испытанная стойкость к деградации масла

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-5	MIL	L-2105 D
MIL	L-2105 C		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.897
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	145
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.4
Индекс вязкости	ASTM D2270		97
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-30
Вязкость по Брукфилду при -26 °C	ASTM D2983	mPa.s	130000
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	210

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

