

# WOLF AGRIFLOW BIOCHAIN

14/04/2025  
5503

Mikroorganizmalar tarafından mümkün olan en kısa sürede emilen bitkisel yağlar ve toksik olarak nötr bileşenlerden oluşan hızlı biyoçözünür ürün. Benzersiz viskozite/sıcaklık ilişkisi ve düşük sıcaklıklarda çok iyi stabilite sunar. Bu türde ürün için üstün yapışma gücüne sahiptir.

## UYGULAMALAR

Bu ürün özellikle elektrikli testereler için biyoçözünür madeni yağ olarak kullanılır.

## ÖZELLİKLER

Biyoçözünürlük: bitkisel yağ, hızlı ayrışma  
Yapışkanlık: kuvvetli yapışma gücü

## TEKNİK ÖZELLİKLER

ISO 68 CEC L-33-T-82

## TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.912
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	69
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.6
Viskozite indeksi	ASTM D2270		204
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-21
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	>200
Renk	VISUAL		GREEN
Biodegradability	CEC L-33-T-82	%	>90

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

