

SPECIAL LONGDRAIN TURBO SAE 5W30 EXTRA

26/03/2024
65622

De allernieuwste slijtageverminderende additieven in deze synthetische motorolie zijn ontwikkeld voor een combinatie van stabiele olieprestaties met een uitstekende motorbescherming, wat leidt tot verlengde verversingsintervallen zonder enige concessies aan motorbescherming. De ultradunne beschermende oliefilm behoudt zijn uitstekende beschermende eigenschappen over een breed temperatuurbereik. Bovendien heeft de motorolie een hoge afschuifweerstand, wat de onderhoudskosten verlaagt door de verversingsintervallen nog verder te verlengen.

TOEPASSINGEN

Zowel zwaar off-road- als zwaar on-roadmaterieel met of zonder turbocompressoren, superchargers of nabehandelingssystemen kunnen worden onderhouden met deze motorolie. Dit product voldoet aan een breed scala aan veeleisende specificaties waaronder de Scania LDF-4. Dankzij de achterwaartse compatibiliteit met oudere systemen kan deze veelzijdige motorolie worden gebruikt in zowel moderne als oudere motoren. Het product is compatibel met emissieregelingstechnologie EURO IV, V en VI voor trucks, evenals Fase IIIB en IV en Tier 4i, 4f voor zwaar off-roadmaterieel.

KENMERKEN

Nabehandelingsbescherming: volledige bescherming voor het nabehandelingssysteem

Brandstofbesparing: onovertroffen brandstofbesparing en lagere CO₂-emissies

Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor

SPECIFICATIES

ACEA	E11	DAIMLER TRUCK	DTFR 15C100
ACEA	E4	DAIMLER TRUCK	DTFR 15C110
ACEA	E6-16	DAIMLER TRUCK	DTFR 15C120
ACEA	E7	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
ACEA	E8	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
ACEA	E9-16	DEUTZ	DQC IV-10 LA
API	CI-4	DEUTZ	DQC-IV-10
API	CI-4+	DEUTZ	DQC-IV-18 LA
API	CJ-4	DEUTZ	TTCD
API	CK-4	FORD	WSS-M2C213-A1
JASO	DH-1-17	IVECO	18-1804 Classe TFE
JASO	DH-2-17	IVECO	18-1804 Classe TLS E6
JASO	DL-0-17	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
CATERPILLAR	ECF-3	LIEBHERR	LH-00-ENG LA
CUMMINS	CES 20077	LIEBHERR	LH-00-ENG3A LA
CUMMINS	CES 20081	LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
CUMMINS	CES 20086	MACK	EO-M PLUS
DAF	EXTENDED DRAIN	MACK	EO-N
DAF	PSQL 2.1 E	MACK	EO-N Premium Plus
DAF	PSQL 2.1 E LD	MACK	EO-O Premium Plus
DAIMLER TRUCK	DTFR 13D110	MACK	EO-S 4.5

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION

<i>MAN</i>	M3271-1	<i>MTU</i>	Oil Category 3
<i>MAN</i>	M3277	<i>MTU</i>	Oil Category 3.1
<i>MAN</i>	M3477	<i>RENAULT</i>	RGD
<i>MAN</i>	M3575	<i>RENAULT</i>	RLD
<i>MAN</i>	M3677	<i>RENAULT</i>	RLD-2
<i>MAN</i>	M3691	<i>RENAULT</i>	RLD-3
<i>MAN</i>	M3775	<i>RENAULT</i>	RLD-4
<i>MAN</i>	M3777	<i>RENAULT</i>	RXD
<i>MB</i>	228.31	<i>SCANIA</i>	LDF-3
<i>MB</i>	228.5	<i>SCANIA</i>	LDF-4
<i>MB</i>	228.51	<i>VOITH</i>	Retarder Oil Class B
<i>MB</i>	228.52	<i>VOLVO</i>	VDS-3
<i>MB</i>	235.28	<i>VOLVO</i>	VDS-4
<i>MTU</i>	Oil Category 2.1	<i>VOLVO</i>	VDS-4.5

KARAKTERISTIEKEN

<i>Test</i>	<i>Methode</i>	<i>Eenheid</i>	<i>Gemiddeld resultaat</i>
<i>Dichtheid bij 15 °C</i>	<i>ASTM D4052</i>	<i>g/ml</i>	<i>0.858</i>
<i>Kinematische viscositeit bij 40 °C</i>	<i>ASTM D445</i>	<i>mm²/s</i>	<i>70.8</i>
<i>Kinematische viscositeit bij 100 °C</i>	<i>ASTM D445</i>	<i>mm²/s</i>	<i>12.2</i>
<i>Viscositeitsindex</i>	<i>ASTM D2270</i>		<i>171</i>
<i>B.N. (HClO4-methode)</i>	<i>ASTM D2896</i>	<i>mg KOH/g</i>	<i>13.4</i>
<i>Stolpunt</i>	<i>ASTM D6892</i>	<i>°C</i>	<i>-39</i>
<i>Sulfaatas</i>	<i>ASTM D874</i>	<i>Mass %</i>	<i>1.0</i>
<i>Vlampunt COC</i>	<i>ASTM D92</i>	<i>°C</i>	<i>214</i>

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION