

CHAMPION S.T.O.U. FARM 15W40

Moniasteinen yleisöljy moottoreille, vaihteistoille, märkäjarruille ja traktorien hydraulijärjestelmille.

KÄYTTÖKOHEET

Öljy on tarkoitettu traktorien vaihteistojen, tasauspyörästöjen, vetopyörästöjen, voimanoton, märkäjarrujen ja hydraulijärjestelmien sekä työkonoiden moottorien voiteluun.

OMINAISUUDET

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: suojaa todistetusti ratkaisevan tärkeitä osia

LUOKITUKSET

ACEA	E3	MF	M 1135
API	CG-4	MF	M 1139
API	GL-4	MF	M 1143
API	GL-5 [Low speed/high torque]	MF	M 1144
API	SF/CE	MF	M 1145
DIN	51524 T3 HVLPD	NH	NH 024C
ALLISON	C4 [Agriculture applic.]	Sauer Sunstrand/Danfoss	Hydro Static Trans Fluid
CASE	MAT 3525	ZF	TE-ML 03A
CASE	MAT 3526	ZF	TE-ML 05K
EATON VICKERS	M-2950-S	ZF	TE-ML 06A
FORD	ESN-M2C134 C/D	ZF	TE-ML 06B
FORD	ESN-M2C159 B/C	ZF	TE-ML 06C
FORD	FNH 82009203	ZF	TE-ML 07B
JD	J20C	ZF	TE-ML 07D
JD	J27		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	103
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.3
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		142
B.N. [HClO ₄ -menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-33
CCS-viskositeetti lämpötilassa -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	222

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

