

CHAMPION OEM SPECIFIC ATF LIFE PROTECT 8

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олів дуже високої якості спеціально розроблено для шести-, восьми- і дев'ятишвидкісних автоматичних трансмісій ZF. Його особливий склад забезпечує безперебійну роботу та плавне перемикавання передач.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ексклюзивно призначено для шести-, восьми- і дев'ятишвидкісних автоматичних трансмісій ZF, які встановлено в VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep, Chrysler і FIAT group.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист проти зношування: значне подовження строку служби трансмісії

Фрикційні властивості: дуже плавне перемикавання передач, відсутність вібрацій

Подовжений строк служби оливи: неперевершена теплостійкість і стійкість до окиснення

SPECIFICATION LEVEL

ACURA	08200-9016A	HONDA	ATF TYPE 3.1
ACURA	ATF TYPE 3.0	JAGUAR	02JDE26444
ATF	L 12108	LAND ROVER	LR023288
BMW	83 22 2 289 720	LAND ROVER	LR023289
BMW	83 22 2 305 397	MB	236.82
BMW	83222152426	MOPAR	68157995AB
BMW	83225A12A00	MOPAR	68218925AA
BMW	ATF3+	VW	G 055 162
CHRYSLER	68157995AA	VW	G 060 162
FIAT	9.55550-AV5	ZF	S671 090 312
HONDA	08200-9017	ZF	TE-ML 11

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	31.9
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.32
Індекс в'язкості	ASTM D2270		153
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-48
В'язкість по Брукфільду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Температура займання COC	ASTM D92	°C	210
Колір	VISUAL		GREEN

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

