

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W40 C3

Tämä synteettinen moottoriöljy on kehitetty alan suorituskykyisimpien bensiinimoottorien tarpeisiin. Erittäin kestävä koostumuksensa ansiosta voiteluaine takaa paremman polttoainetehokkuuden ja täydellisen moottorin suojan kaikkein vaativimmissakin moottorimalleissa. Öljy sopii hybridautoille, jos valmistajan vaatimukset täyttyvät.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä moottoriöljy parantaa useiden eri valmistajien W12-, V10- ja V8-moottorien suorituskykyä. Sen huippuluokan ominaisuuksista ovat todisteena VW 511 00- ja Porsche C40 -luokitukset, jotka laajentavat voiteluaineen soveltuvuuden Audi-, Bentley- ja Lamborghini-merkkisiin autoihin.

OMINAISUUDET

Polttoainetehokkuus: pieni polttoaineenkulutus ja pienet hiilidioksidipäästöt

Jälkikäsittelysuoja: täydellinen jälkikäsittelylaitteen suojia

Täydellinen moottorin suojia: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

LUOKITUKSET

ACEA	C3	MB	226.5
API	approval SN	MB	229.31
API	CF	MB	229.51
ALFA ROMEO	SFU	MB	229.52
BMW	LOGLIFE-04	MINI	SFU
BYD	SFU	MITSUBISHI	SFU
CADILLAC	SFU	MORGAN	SFU
CHEVROLET	SFU	OPEL	OV 040 1547 - D40
CHRYSLER	SFU	OPEL	SFU
DACIA	SFU	PIAGGIO	SFU
DODGE	SFU	PORSCHE	approval C40
FERRARI	SFU	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-GH2	RENAULT	RN 0710
FIAT	9.55535-S2	ROLLS-ROYCE	SFU
FORD	WSS-M2C917-A	SAAB	SFU
FREIGHTLINER	SFU	SAMSUNG	SFU
GAZ	SFU	SEAT	SFU
GM	dexos™2	SKODA	SFU
GREAT WALL	SFU	SMART	SFU
HONDA	SFU	SSANG YONG	SFU
HYUNDAI	SFU	SUZUKI	SFU
INFINITI	SFU	TOYOTA	SFU
ISUZU	SFU	VW	505 00
KIA	SFU	VW	505 01
LADA	SFU	VW	511 00
LANCIA	SFU		
LANDWIND	SFU		
LIFAN	SFU		
MASERATI	SFU		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	73.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.5
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		191
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.79
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	222

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

