

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W40 C3

Tämä synteettinen moottoriöljy on kehitetty alan suorituskykyisimpien bensiinimoottorien tarpeisiin. Erittäin kestävän koostumuksensa ansiosta voiteluaine takaa paremman polttoainetehokkuuden ja täydellisen moottorin suojan kaikkein vaativimmissakin moottorimalleissa. Öljy sopii hybridiautoille, jos valmistajan vaatimukset täyttyvät.

KÄYTTÖKOHTEET

Tämä moottoriöljy parantaa useiden eri valmistajien W12-, V10- ja V8-moottorien suorituskykyä. Sen huippuluokan ominaisuuksista ovat todisteena VW 511 00- ja Porsche C40 -luokitukset, jotka laajentavat voiteluaineen soveltuvuuden Audi-, Bentley- ja Lamborghini-merkkisiin autoihin.

OMINAISUUDET

Polttoainetalous: tavoitteena on erinomainen polttoainetalous ja pienemmät pakokaasupäästöt
Jälkikäsittelyjärjestelmän suojaus: tarkoituksena on jälkikäsittelylaitteen täydellinen suojaus
Moottorin suojaus: korkeatasoinen moottorin puhtaus ja kestävyys

LUOKITUKSET

ACEA	C3
API	CF
API	SN
ABARTH	SFU
ALFA ROMEO	SFU
BMW	LONGLIFE-04
BYD	SFU
CADILLAC	SFU
CHEVROLET	SFU
CHRYSLER	SFU
DACIA	SFU
DODGE	SFU
FERRARI	SFU
FIAT	9.55535-GH2
FIAT	9.55535-S2
FIAT	SFU
FORD	SFU
FORD	WSS-M2C917-A
FREIGHTLINER	SFU
GAZ	SFU
GM	dexos™2
GREAT WALL	SFU
HONDA	SFU
HYUNDAI	SFU
INFINITI	SFU
ISUZU	SFU
KIA	SFU
LADA	SFU
LANCIA	SFU
LANDWIND	SFU
LIFAN	SFU
MASERATI	SFU
MB	226.5
MB	229.31
MB	229.51
MB	229.52
MINI	SFU
MITSUBISHI	SFU
MORGAN	SFU
OPEL	OV 040 1547 - D40
OPEL	SFU
PIAGGIO	SFU
PORSCHE	approval C40
RENAULT	RN 0700
RENAULT	RN 0710
ROLLS-ROYCE	SFU
SAAB	SFU
SAMSUNG	SFU
SEAT	SFU
SKODA	SFU
SMART	SFU
SSANG YONG	SFU
SUZUKI	SFU
TOYOTA	SFU
VW	505 00
VW	505 01
VW	511 00

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	73.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.5
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		191
B.N. (HCLO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.79
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	222

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium