

WOLF ANH CA GREASE EP 00

05/03/2025
9280

Це універсальне мастило не містить літію, це консистентне мастило, згущене безводним кальцієм (ANH Ca), на основі мінеральної оливи.
Мастило містить антиоксиданти, інгібітори корозії, протизадирні та протизношувальні присадки.

ЗАСТОСУВАННЯ

Загусник ANH Ca разом зі спеціальною оливною сумішшю робить це мастило придатним для змащування підшипників зі середнім навантаженням, а також для використання в корозійних середовищах і середовищах із високою вологістю.

Це консистентне мастило має чудову адгезію й водостійкість.

Консистенція NLGI 00 робить продукт придатним для застосування в централізованих системах змащування, для яких потрібне напіврідке мастило. Також можна використовувати в КПП.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист від корозії: Дуже надійний захист від корозії.

Широка сфера застосування: великий діапазон застосування.

Водостійкість: дуже гарна стійкість до води.

SPECIFICATION LEVEL

DIN	51502	DIN	KP00M-40
ISO	12924	ISO	L-XD(F)CIB00

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Текстура	Visual		SMOOTH
Колір	VISUAL		Yellow Brown
Класифікація NLGI	ASTM D217		00
Пенетрація перемішаного мастила (60 циклів)	ISO 2137	0.1 mm	400-430
Температура краплепадіння	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Навантаження при випробуванні методом чотирьох шарів	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
В'язкість Базового Масла при 40°C	ASTM D7152	cSt	220

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

