

WOLF ECOTECH MULTI VEHICLE ATF FE

29/02/2024
3014

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardig geraffineerde basisoliën voor automatische transmissies. Het product heeft een hoge viscositeitsindex, uitstekende oxidatiestabiliteit, uitstekende wrijvings- en anti-slijtage-eigenschappen, biedt een uitstekende brandstofbesparing en voldoet aan de vereisten van de meeste Amerikaanse, Japanse en Europese fabrikanten.

TOEPASSINGEN

Door zijn veelzijdigheid kan dit product ook gebruikt worden in de nieuwste generatie automatische transmissies en koppelomvormers van de meeste personenwagens, terreinwagens en SUV's.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen

Anti-slijtage-bescherming: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

SPECIFICATIES

AISIN-WARNER	AW-1	HYUNDAI	SP-IV
AISIN-WARNER	AW-2	ISUZU	WSI
AISIN-WARNER	JWS 3324	JAGUAR	02JDE26444
ALLISON	C4	LAND ROVER	LR023288
BMW	83 22 0 397 114	MAZDA	FZ
BMW	83 22 2 305 397	MB	236.12
BMW	83 22 9 407 858	MB	236.14
BMW	83222152426	MB	236.41
BMW	83222167718	MITSUBISHI	ATF J3
BMW	83222413477	NISSAN	MATIC-S
BMW	ATF 3	PSA	1635056080
BMW	ATF 7	TESLA	ATF9/EDF2
BMW	L 12108	TOYOTA	AUTO FLUID WS
BMW	M-1375.4	VOLVO	31492172
CHRYSLER	68157995AA	VOLVO	31492173
FIAT	9.55550-AV2	VW	G 053 001
FIAT	9.55550-AV5	VW	G 055 005
FORD	MERCON LV	VW	G 055 162
FORD	MERCON SP	VW	G 055 540
FORD	WSS-M2C195-A	VW	G 060 162
FORD	WSS-M2C924-A		
FORD	WSS-M2C938-A		
GM	DEXRON HP		
GM	DEXRON VI		
HONDA	DW-1		
HYUNDAI	NWS-9638 T5		
HYUNDAI	SPH-IV		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.5
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.45
Viscositeitsindex	ASTM D2270		156
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	210
Kleur	VISUAL		RED

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

