

CHAMPION AGRILINE 4T 15W40

Моторное масло, адаптированное для смазки современных 4-тактных бензиновых двигателей. Специальный состав обеспечивает идеальную работу оборудования и превосходную защиту от загрязнений и отложений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Оно специально разработано для смазки 4-тактных двигателей садовой и строительной техники, газонокосилок и вспомогательных двигателей. Благодаря универсальным характеристикам этого масла его можно использовать круглый год.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	A3/B4-98	API	CF-4
ACEA	E2-level	API	SJ
API	CF		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	100
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14
Индекс вязкости	ASTM D2270		142
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-33
Вязкость CCS при -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6850
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.0
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	228

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

