

CHAMPION PRO RACING

TRANS/AXLE LS 75W-140 ESTER

Этот смазочный материал на основе восстановленного базового масла и обогащенный эфирными и полиальфаолефиновыми (PAO) маслами предназначен для коробок передач и моноблочных трансмиссий гоночных автомобилей. Продукт с высокими эксплуатационными характеристиками отвечает стратегии устойчивого развития и обеспечивает превосходную защиту от износа и экстремального давления, более надежную устойчивость к высоким температурам и продолжительный срок службы масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

Этот смазочный материал на основе восстановленного базового масла, отвечающий стратегии устойчивого развития, можно использовать в коробках передач, моноблочных трансмиссиях и дифференциалах гоночных автомобилей с автоблокировочной системой или без нее.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: увеличенный срок службы компонентов.

Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая устойчивость и стойкость к окислению.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-5	GM	9986226
API	GL-6	GM	9986290
API	MT-1	HEWLAND	SFU
MIL	L-2105 B	HOLLINGER	SFU
MIL	L-2105 C	MACK	GO-J
MIL	L-2105 D	MB	235.61
MIL	L-2105 E	M-SPORT	Rally3/Rally4/Rally5/R1/R2/R3
SAE	J 2360	NISSAN	2189E
ARVIN MERITOR	0-76-N	RICARDO	SFU
BMW	83 22 1 470 080	SADEV	SFU
BMW	83 22 2 282 583	SALISBURY	SFU
BMW	83 22 9 407 803	SCANIA	STO 1:0
BMW	83 22 9 407 870	SCANIA	STO 2:0A
BMW	MSP/A	VW	G 052 539
CHRYSLER	68218658AA	X-TRAC	SFU
CHRYSLER	MS 8985	ZF	TE-ML 05A
DANA	SFU	ZF	TE-ML 05B
DREXLER	SFU	ZF	TE-ML 05C
FERRARI	PAKELO GLOBAL MULTIGEAR DLS	ZF	TE-ML 05D
FORD	ESW-M2C104-A	ZF	TE-ML 07A
FORD	ESW-M2C119-A	ZF	TE-ML 12D
FORD	WSS-M2C187-A	ZF	TE-ML 12N
FORD	WSS-M2C192A+/M2C118-A	ZF	TE-ML 16F
GM	12346140	ZF	TE-ML 16G
GM	1942386	ZF	TE-ML 19C

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

ZF
ZF

TE-ML 21A
TE-ML 21C

ZF

TE-ML 21D

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.898
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	179
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	24.3
Индекс вязкости	ASTM D2270		167
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-51
Цвет	VISUAL		LIGHT BROWN

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

