

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C2/C3

Esta fórmula de óleo de motor sintético garante um motor mais limpo e com melhor desempenho, sem reduzir o intervalo entre mudanças de óleo. A ampla aplicabilidade deste lubrificante permite-lhe realizar manutenções perfeitas de diferentes veículos das principais marcas.

APLICAÇÕES

Este óleo de motor pode ser utilizado em sistemas com ou sem pós-tratamento dos gases de escape em que sejam necessários óleos de motor C2 ou C3. Além disso, este óleo de motor tem o nível de especificação Renault RN 17. Isto significa que pode utilizar este lubrificante em motores que anteriormente requeriam RN0700 e RN0710, permitindo-lhe realizar a manutenção de diversos modelos Dacia e Renault com este óleo de motor.

CARACTERÍSTICAS

Ampla cobertura: custos de lubrificação reduzidos

Redução significativa da fricção: melhoria da eficiência de combustível e redução das emissões

Excelente limpeza do motor: proteção excepcional do motor durante todo o intervalo entre mudanças de óleo

ESPECIFICAÇÕES

VW	approval 505 01	MB	approval 229.52
VW	approval 505 00	IVECO	18-1811 Classe SC1
RENAULT	RN17 Level	FORD	WSS-M2C917-A
BMW	approval LONGLIFE-04	OPEL	GM-LL-A-025
API	SN	OPEL	GM-LL-B-025
GM	approval dexos2™	HYUNDAI	.
FIAT	9.55535-S3	KIA	.
FIAT	9.55535-S1	ACEA	C2
MB	229.31	ACEA	C3
MB	229.51	OPEL	approval 0V 040 1547 - D30

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	70.9
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.0
Índice de viscosidade	ASTM D2270		167
B.N. [método com HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-45
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.78

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

