

# CHAMPION OEM SPECIFIC

## 5W30 C2/C3

Esta fórmula de óleo de motor sintético garante um motor mais limpo e com melhor desempenho, sem reduzir o intervalo entre mudanças de óleo. A ampla aplicabilidade deste lubrificante permite-lhe realizar manutenções perfeitas de diferentes veículos das principais marcas.

### APLICAÇÕES

Este óleo de motor pode ser utilizado em sistemas com ou sem pós-tratamento dos gases de escape em que sejam necessários óleos de motor C2 ou C3. Além disso, este óleo de motor tem o nível de especificação Renault RN 17. Isto significa que pode utilizar este lubrificante em motores que anteriormente requeriam RN0700 e RN0710, permitindo-lhe realizar a manutenção de diversos modelos Dacia e Renault com este óleo de motor.

### CARACTERÍSTICAS

Ampla cobertura: custos de lubrificação reduzidos

Redução significativa da fricção: melhoria da eficiência de combustível e redução das emissões

Excelente limpeza do motor: proteção excepcional do motor durante todo o intervalo entre mudanças de óleo

### ESPECIFICAÇÕES

|                |                    |                |                            |
|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|
| <b>ACEA</b>    | C2                 | <b>MB</b>      | 226.52                     |
| <b>ACEA</b>    | C3                 | <b>MB</b>      | 229.31                     |
| <b>BMW</b>     | LOGLIFE-04         | <b>MB</b>      | approval 229.51            |
| <b>FIAT</b>    | 9.55535-S1         | <b>MB</b>      | approval 229.52            |
| <b>FIAT</b>    | 9.55535-S3         | <b>OPEL</b>    | approval 0V 040 1547 - D30 |
| <b>FORD</b>    | WSS-M2C917-A       | <b>OPEL</b>    | GM-LL-A-025                |
| <b>GM</b>      | approval dexos2™   | <b>OPEL</b>    | GM-LL-B-025                |
| <b>HYUNDAI</b> | .                  | <b>RENAULT</b> | RN17 Level                 |
| <b>IVECO</b>   | 18-1811 Classe SC1 | <b>VW</b>      | approval 505 00            |
| <b>KIA</b>     | .                  | <b>VW</b>      | approval 505 01            |

### PROPRIEDADES

| Teste                           | Método     | Unidade  | Resultado médio |
|---------------------------------|------------|----------|-----------------|
| Densidade a 15 °C               | ASTM D4052 | g/ml     | 0.852           |
| Viscosidade cinemática a 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s    | 70.9            |
| Viscosidade cinemática a 100 °C | ASTM D445  | mm²/s    | 12.0            |
| Índice de viscosidade           | ASTM D2270 |          | 167             |
| B.N. [método com HCL04]         | ASTM D2896 | mg KOH/g | 7.8             |
| Ponto de fluidez                | ASTM D6892 | °C       | -45             |
| Cinza sulfatada                 | ASTM D874  | Mass %   | 0.78            |

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

