

WOLF OFFICIALTECH

ATF D/M ULV

14/04/2025
3027

Tämän täyssyntetisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin pitkälle jalostetut raakaöljyt. Tällä automaattivaihteistoille sopivalla öljyllä on erittäin korkea viskositeetti-indeksi, erinomainen hapettumisen kesto sekä erinomaiset kitka- ja kulumisenesto-ominaisuudet. Se takaa erinomaisen polttoainetaloudellisuuden ja täyttää useimpien uusimpien Ford- ja GM-automaattivaihteistojen vaatimukset.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä on uusi erittäin matalan viskositeetin ATF-neste MY 2017 -moottoripyöriin sekä GM Hydra-Matic 10L90 (10Lxx-sarja) -automaattivaihteistoille, joita käytetään Yukon-, Camaro ZL-1-, Cadillac Corvette-, Tahoe- ja muissa takavetomalleissa. Sitä käytetään Ford Raptorissa ja F-150:ssä, ja se tunnetaan nimellä 10R80. Fordin ATF-vastine tunnetaan nimellä Mercon ULV ja WSS-M2C949-A.

OMINAISUUDET

Kulumisenestosuojat: vaihteiston erittäin pitkä käyttöikä
Kitkaominaisuudet: vaihteiden erittäin sujuva vaihto, ei tärinää
Öljyn pitkä käyttöikä: erinomainen lämmönkesto ja hapettumisen kesto

LUOKITUKSET

AISIN-WARNER	AW-2	FORD	XT-12-QULV
FORD	2 537 413	GM	DEXRON ULV
FORD	2537407	GM	GM9986396
FORD	HU7J M2C949 AB	GM	GMW16954
FORD	HU7J M2C949 BA	NISSAN	MATIC-P
FORD	MERCON ULV	VW	G F53 006 M2
FORD	WSS-M2C949-A	VW	G F53 007 M4

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	19.8
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	4.55
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		151
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-51
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	3700
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	182
Väri	VISUAL		RED

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

