

WOLF VITALTECH 15W40 EXTRA

14/04/2025
26636

Hem Avrupalı hem de Amerikalı ağır dizel motor üreticilerinin en son teknik özelliklerini karşılayan daha yüksek TBN özellikli, genel amaçlı madeni motor yağı. Bu yağ düşük emisyonlu motorlar (Euro II, Euro III ve bazı Euro IV motorlar) için uygundur. Partikül filtreli Euro IV motorlar için uygun değildir. Tortu oluşumuna karşı mükemmel koruma, kam mili yıpranmasına karşı daha fazla koruma ve çok uzun yağ değiştirme aralığı özelliklerine sahiptir.

UYGULAMALAR

Bu yağ modern dizel motorlarla donatılan tüm kamyonlar, arazi ekipmanları ve diğer ağır hizmet tipi araçlar için kullanılabilir. Özellikle yüksek kükürt içeriğine sahip düşük kaliteli yakıtlarla birlikte kullanım için uygundur.

ÖZELLİKLER

Toplam motor koruması: Mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B4	MTU	Oil Category 2
ACEA	E7	RENAULT	RLD
API	CF-4	RENAULT	RLD-2
API	CG-4	VOLVO	VDS-3
API	CH-4		
API	CI-4/SL		
JASO	DH-1		
ALLISON	C4		
CATERPILLAR	ECF-1a		
CATERPILLAR	ECF-2		
CATERPILLAR	TO-2		
CUMMINS	CES 20076		
CUMMINS	CES 20077		
CUMMINS	CES 20078		
DETROIT DIESEL	DFS 93K215		
DEUTZ	DQC-III-10		
DEUTZ	DQC-III-18		
DTFR	15B110		
GLOBAL	DHD-1		
IVECO	18-1804 Classe T2 E7		
MACK	EO-L		
MACK	EO-M PLUS		
MACK	EO-N		
MAN	M3275-1		
MB	229.1		
MTU	Oil Category 1		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.873
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	100
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	14
Viskozite indeksi	ASTM D2270		142
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	15.3
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-36
-20°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6600
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	2.24
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

