

TWO STROKE OUTBOARD OIL TC-W3

21/06/2022
1912

Dit is een olie voor watergekoelde 2-takt-buitenboordmotoren die voldoen aan NMMA-specificatie TC-W3. De asloze samenstelling van de olie voorkomt de vorming van afzettingen, voorontsteking en vervuiling van bougies. Hoge bescherming tegen roest en corrosie.

TOEPASSINGEN

Alle watergekoelde 2-takt-benzinemotoren met hoog vermogen, zoals buitenboordmotoren, jetski's en particuliere vaartuigen. Verdunning overeenkomstig de instructies van de fabrikant.

KENMERKEN

Motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor

Bescherming tegen corrosie: adequate bescherming tegen corrosie

SPECIFICATIES

NMMA

TC-W3

OMC

40/70

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	47.6
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.07
Viscositeitsindex	ASTM D2270		142
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	105
Brookfield-viscositeit bij -25 °C	ASTM D2983	mPa.s	4240
Kleur	VISUAL		BLACKISH BLUE

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLF OIL
CORPORATION