

ECOTECH FE 0W16

17/10/2019
16103

Ce lubrifiant entièrement synthétique fournit les niveaux d'économie de carburant (FE) les plus élevés aux voitures de tourisme les plus modernes telles que les véhicules à économie d'énergie et hybrides fonctionnant dans les conditions les plus difficiles pour lesquelles les fabricants recommandent un lubrifiant API SN Plus/RC 0W-16. Grâce à ses huiles de base soigneusement sélectionnées et à ses additifs haute qualité, ce lubrifiant offre une protection optimale du moteur contre l'usure et les dépôts. Sa viscosité extrêmement faible lui permet d'être utilisé toute l'année, même en hiver à des températures très basses.

APPLICATIONS

Ce produit a été spécialement conçu pour répondre aux exigences élevées des voitures hybrides qui visent à réduire considérablement la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Il fournit les performances requises par les exigences les plus récentes pour les voitures de tourisme à essence asiatiques et américaines (par exemple Honda, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Toyota). La spécification API SN Plus indique la capacité du lubrifiant à empêcher le LSPI d'endommager les composants du moteur.

FONCTIONNALITÉS

Économies de carburant : réduction exceptionnelle de la consommation de carburant et des émissions de CO₂
Démarrage à froid : excellente fluidité à basse température.
Protection des systèmes de post-traitement : protection intégrale des dispositifs de post-traitement.

NIVEAU DE SPÉCIFICATION

API	SN Plus	API	SN Plus/RC
-----	---------	-----	------------

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	34.6
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		160
B.N. (méthode HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-45

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

