

CHAMPION NEW ENERGY ATF DIII

Dit is een semi-synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, hoogwaardig geraffineerde basisoliën. Het is een olie met een zeer hoge viscositeitsindex, die geschikt is voor de meeste automatische transmissies. De verbeterde dunvloeibaarheid bij lage temperaturen verzekert optimale prestaties onder alle omstandigheden. De uitstekende wrijvingseigenschappen van het product verzekeren soepel schakelen en rijcomfort.

TOEPASSINGEN

Deze olie wordt gebruikt in automatische transmissies, koppelvormers, stuurbeheersing en hydraulische circuits waarvoor de fabrikanten een product voorschrijven dat voldoet aan de vereisten van General Motors ATF Type Dexron III of Dexron II E en Ford Mercon.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: soepel schakelen

Anti-slijtage-bescherming: langere levensduur van de transmissie

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

PRESTATIES

ALLISON	C4	VOITH	H55.6335xx
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C140	VOLVO	STD 1273,25 [97325]
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C150	VOLVO	STD 1273,35 [97335]
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C170	VOLVO	STD 1273,37 [97337]
FORD	MERCON	VOLVO	STD 1273,40 [97340]
GM	6417-M DEXRON III-G	VOLVO	STD 1273,41 [97341]
GM	DEXRON II-D	ZF	TE-ML 03D
GM	DEXRON III-H	ZF	TE-ML 04D
MAN	339 V1/Z1	ZF	TE-ML 05L
MB	236.5	ZF	TE-ML 09
MB	236.6	ZF	TE-ML 11B
MB	236.7	ZF	TE-ML 14A
MB	236.8	ZF	TE-ML 17C
MB	236.9	ZF	TE-ML 21L

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	33.9
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.1
Viscositeitsindex	ASTM D2270		179
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	17500
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	196
Kleur	VISUAL		RED

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

