

# CHAMPION UNIVERSAL 2T

Hava soğutmalı 2 zamanlı benzinli motorlar için yağ. Benzin ve yağ karışımıyla dolu olan depolara ve ayrı depolara sahip makineler için uygundur. Benzinle kolaylıkla karışabilir ve piston ve segmentlerin aşırı ısınmadan iyi şekilde korunmasını sağlar.

## UYGULAMALAR

%2'lik [1:50] ve %4'lük [1:25] seyreltme içeriğine sahip tüm hava soğutmalı 2 zamanlı benzinli motorlarda kullanılabilir. Üreticilerin gereksinimlerine uygundur.

## ÖZELLİKLER

Motor koruması: mükemmel motor performansı  
Korozyona karşı koruma: korozyona karşı yeterli düzeyde koruma

## TEKNİK ÖZELLİKLER

API TC

## TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.880
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	55.3
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8.3
Viskozite indeksi	ASTM D2270		121
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-15
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	106
Renk	VISUAL		RED

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

