

CHAMPION PRO RACING

10W60

Это полусинтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки. Это моторное масло предназначено для смазки бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом, установленных на легковых автомобилях. Оно в основном используется в суровых условиях эксплуатации, таких как автогонки и жаркий климат. Высокая вязкость этого масла обеспечивает прекрасное смазывание в таких условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло подходит для 4-тактных многоклапанных бензиновых двигателей с турбонаддувом с интенсивной эксплуатацией и 4-тактных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя
Стиль вождения: спортивное вождение

СПЕЦИФИКАЦИИ

VW	501 01	API	SN/CF
VW	505 00	ACEA	A3/B4

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	171
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	24.5
Индекс вязкости	ASTM D2270		175
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Вязкость CCS при -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.1
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	238

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

