

WOLF CORS 10W-30 FE

06/02/2024
3501

Hoogwaardige ACEA E11/API CK-4 formulering die specifiek is ontwikkeld voor het smeren van apparatuur die wordt gebruikt in machines in de bouw, landbouw en civiele techniek. Het product zorgt voor een aanzienlijke brandstofbesparing en is geschikt voor een breed scala toepassingen zoals motoren, hydraulieksystemen, handgeschakelde en powershiftversnellingsbakken.

TOEPASSINGEN

Motortoepassing: deze olie wordt aanbevolen voor het smeren van zware dieselmotoren en voertuigen met en zonder roetfilter en voldoet aan zowel de eisen van de nieuwste motortechnologieën met emissiebeheersingssysteem Fase IIIB, Fase IV Final en Tier 4i en Tier 4 Final, als aan die van oudere generaties (Fase I, II, IIIA, Tier 1, 2, 3). Powershift- of handgeschakelde versnellingsbakken, PTO's (aftakassen). Hydraulieksystemen op landbouwtrekkers en terreinmachines.

KENMERKEN

Antislijtage en oxidatiestabiliteit: Bewezen bescherming van belangrijke onderdelen.
Koude start: Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur

SPECIFICATIES

ACEA	A3/B4	CUMMINS	CES 20086/81/78/77/76
ACEA	E11	DAF	PSQL 2.1 E
ACEA	E9-16/E7/E5	DAIMLER TRUCK	approval DTFR 15C100
API	CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4	DAIMLER TRUCK	DTFR 15B110
API	CK-4	DANA	GEARBOXES
API	GL-4/SAE30	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
ISO	VG 46(After 100h)/HV	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
JASO	DH-1/DH-2	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
JCMA	HK 46W(extend.drain)	DEUTZ	approval DQC-III-18 LA
ALLISON	C4	DEUTZ	DQC-III-10/10LA
ALLISON	TES 439	EATON	GEARBOXES
CASE	MAT 3509	FORD	WSS-M2C171-F1
CASE	MAT 3571	GLOBAL	DHD-1
CASE	MAT 3572	HITACHI	Tier 4F engines
CASE	MAT 3622	JCB	Standard 4000/2500
CASE	MS1230	JCMA	HK VG46L (Japan.OEM's)
CASE	Tier 4F engines	JD	JDQ-78X
CATERPILLAR	ECF-3/ECF-2/ECF-1a	KOMATSU	CLUTCH: TO-10,30
CATERPILLAR	HYDO ADVANCED 10/30	KOMATSU	GEARBOXES
CATERPILLAR	HYDO ADVANCED 10W, 20-30	KOMATSU	HO-46 (HV)
CATERPILLAR	MTO	KOMATSU	HO56-HE
CATERPILLAR	SATO	KOMATSU	HO-MVK
CATERPILLAR	TO-2	KOMATSU	Tier 4F engines
CATERPILLAR	TO-4 (SAE10W,30)	LIEBHERR	Hydraulic Systems
CATERPILLAR	TO-4M (SAE 10W30)	LIEBHERR	Tier 4F engines

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



MACK	approval EO-S 4.5	PERKINS	Tier 4F engines
MACK	EO-M PLUS	RENAULT	approval RLD-3
MACK	EO-N	RENAULT	RGD
MACK	EO-N Premium Plus	RENAULT	RLD
MACK	EO-O Premium Plus	RENAULT	RLD-2
MAN	M3275-1/M3575	RENAULT	RLD-4
MAN	M3775	RENAULT	RXD
MB	228.3	VOLVO	approval VDS-4.5
MB	228.31	VOLVO	VDS-3/VDS-4
MTU	Oil Category 2 / 2.1	ZF	TE-ML 07D

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	74.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.9
Viscositeitsindex	ASTM D2270		157
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	222

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

