

# CHAMPION ANH CA GREASE EP 0

Ten uniwersalny smar niezawierający litu jest zagęszczonym bezwodnym smarem wapniowym [ANH Ca] na bazie oleju mineralnego.

Smar zawiera przeciwutleniacze, inhibitory korozji i dodatki EP/AW.

## ZASTOSOWANIA

Zagęszczacz ANH Ca wraz ze specjalną mieszanką oleju bazowego sprawia, że smar ten nadaje się do smarowania średnio obciążonych łożysk oraz w środowiskach mokrych i korozyjnych.

Smar ten charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i wodoodpornością.

Dzięki swojej konsystencji NLGI 0 jest odpowiedni do stosowania w układach centralnego smarowania wymagających półpłynnych środków smarnych. Można go także stosować w skrzyniach biegów.

## CECHY

Ochrona przed korozją: bardzo dobra ochrona antykorozyjna.

Różnorodność zastosowań: szeroki zakres stosowania.

Wodoszczelność: doskonała odporność na wymywanie wodą.

## SPECYFIKACJA

|     |         |     |             |
|-----|---------|-----|-------------|
| DIN | 51502   | ISO | 12924       |
| DIN | KP0K-30 | ISO | L-XC(F)CCB0 |

## TYPOWE CECHY

| Test                             | Metoda                    | Jednostka | Średni wynik |
|----------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|
| Tekstura                         | Visual                    |           | SMOOTH       |
| Barwa                            | VISUAL                    |           | Yellow Brown |
| Klasyfikacja wg NLGI             | ASTM D217                 |           | 0            |
| Penetracja robocza [60 suwów]    | ISO 2137                  | 0.1 mm    | 355-385      |
| Temperatura kroplenia            | ISO 2176/IP 396           | °C        | > 140        |
| Obciążenie spawów czterokulowych | ASTM D2596/<br>DIN51350:4 | N         | 3000         |
| Base Oil Viscosity at 40 °C      | ASTM D7152                | cSt       | 220          |

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

