

WOLF TRACTOFLUID 170 BM

14/11/2023
23121

Speciale olie bestemd voor automatische versnellingsbakken, CVT's, hydraulische systemen, natte remmen, koppelmvormers voor tractoren, vorkheftrucks en diverse off-road-machines. Let op: indien de fabrikant slechts één olie voor de smering van alle onderdelen inclusief de motor voorschrijft, wordt aan een S.T.O.U.-olie gerefereerd.

TOEPASSINGEN

Deze olie voldoet aan de eisen van Volvo BM en kan worden gebruikt in tandwielkasten, hefinrichtingen, achterassen en natte remmen van landbouwtractoren en off-road-machines en mobiele hydraulische systemen (kranen, verdeelblokken, stuurbechrchtiging).

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: superieure bescherming van alle essentiële onderdelen
Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen

SPECIFICATIES

API	GL-4	MF	M 1145
ALLISON	C4	NH	NH 410B
CASE	MAT 3505	VALTRA	G2-08
CASE	MAT 3525	VALTRA	G2-B10
CASE	MAT 3540	VOLVO	approval 97303/WB101
CASE	MS1206	ZF	approval TE-ML 03E
CASE	MS1207	ZF	approval TE-ML 05F
CASE	MS1209	ZF	approval TE-ML 06K
CASE	MS1210	ZF	approval TE-ML 17E
CATERPILLAR	MTO	ZF	approval TE-ML 21F
CATERPILLAR	TO-2	ZF	TE-ML 06B
FORD	ESN-M2C-134 C/D	ZF	TE-ML 06D
FORD	ESN-M2C-86 A/B	ZF	TE-ML 06E
FORD	ESN-M2C-86 C	ZF	TE-ML 06F
FORD	FNHA-2-C-201.00	ZF	TE-ML 06H
JD	J20 C/D	ZF	TE-ML 06M
KOMATSU	KES 07.866	ZF	TE-ML 06N
KUBOTA	UDT	ZF	TE-ML 06P
MF	M 1127/M 1129A	ZF	TE-ML 06R
MF	M 1135	ZF	TE-ML 06S
MF	M 1143	ZF	TE-ML 06T

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	59.2
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.9
Viscositeitsindex	ASTM D2270		178
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
CCS-viscositeit bij -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	2900
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	212

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

